

SUNEX



Asymmetrische Rollläden

schräg

rund

Rollladen von oben nach unten

Obenliegender Rollladenkasten.

Schließvorgang von oben nach unten.

Blendenkasten, Führungsschienen und Endschiene in allen RAL- bzw. Eloxalfarben aus nahezu unverwüstlichem, stranggepresstem Aluminium mit sprichwörtlicher Langlebigkeit.

Führungsschienen mit Kunststoff bzw. Gummi ausgelegt, ergeben einen ruhigen Lauf der Profile.

Profile aus rollgeformtem Aluminium, mit Polyurethan (FCKW-frei) ausgeschäumt, mit Lichtschlitzen und in verschiedenen Farbgebungen dicklackbeschichtet, garantieren neben Formstabilität höchste Wärme- und Schalldämmung.

Lichtschlitze im Rollladenbehang ermöglichen Luftzirkulation und Lichteintritt.

Leichte und sichere Bedienung über Motor.

Verschiedene Ausführungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten tragen den unterschiedlichen Fensterformen Rechnung.

Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Architektur Ihres Hauses durch ein breites Typenspektrum mit verschiedenen Blenden-systemen.

Der Rollladenbehang fährt bis auf 3 cm komplett in den Rollladenkasten ein!



Rollladen von unten nach oben

Untenliegender Rollladenkasten.

Schließvorgang von unten nach oben. Rollladenelement für schräge, spitzwinklige, dreieckige und Rundbogenfenster.

Profile aus rollgeformtem Aluminium, mit Polyurethan (FCKW-frei) ausgeschäumt, ohne Lichtschlitze und in verschiedenen Farbgebungen dicklackbeschichtet, garantieren neben Formstabilität höchste Wärme- und Schalldämmung.

Blendenkasten, Führungsschienen und Endschiene in allen RAL- bzw. Eloxalfarben aus nahezu unverwüstlichem, stranggepresstem Aluminium.

Je nach Form der Rollladenanlage erfolgt der Aufzug des Rollladenbehangs einseitig in der Schiene, verdeckt über eine Rollenführung, mittig sichtbar oder durch stützende Mittelführungen verdeckt.

Bedienung des Rollladens mittels Elektromotor bzw. Handkurbel.



Ihr Ansprechpartner