

ASYMMETRISCHE ROLLADEN WINTERGARTENBESCHATTUNG



ASYMMETRISCHE ROLLADEN WINTERGARTENBESCHATTUNG

Rollladen von oben nach unten:

Oberliegender Rollladenkasten. Schließvorgang von oben nach unten.

Blendenkasten, Führungsschienen und Endschiene in allen RAL- oder Eloxalfarben aus nahezu unverwüstlichem, stranggepresstem Aluminium mit sprichwörtlicher Langlebigkeit.

Führungsschienen mit Kunststoff bzw. Gummi ausgelegt ergeben einen ruhigen Lauf der Profile.

Profile aus rollgeformtem Aluminium, mit Polyurethan (FCKW-frei) ausgeschäumt, mit Lichtschlitzen und in verschiedenen Farbgebungen dicklackbeschichtet, garantieren neben Formstabilität höchste Wärme- und Schalldämmung.

Lichtschlitze im Panzer ermöglichen Luftzirkulation und Lichteintritt.

Leichte und sichere Bedienung über Motor - als wesentliche Arbeitserleichterung.

Verschiedene Ausführungsvarianten und Kombinationsmöglichkeiten tragen den unterschiedlichen Fensterformen Rechnung.

Optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Architektur Ihres Hauses durch ein breites Typenspektrum mit verschiedenen Blendensystemen.

Der Rollladenbehang fährt bis auf 3 cm komplett in den Rollladenkasten ein!

Rollladen von unten nach oben:

Untenliegender Rollladenkasten. Schließvorgang von unten nach oben. Rollladenelement für schräge, spitzwinklige, dreieckige und Rundbogenfenster.

Profile aus rollgeformtem Aluminium, mit Polyurethan

(FCKW-frei) ausgeschäumt, ohne Lichtschlitze und in verschiedenen Farbgebungen dicklackbeschichtet, garantieren neben Formstabilität höchste Wärme- und Schalldämmung.

Blendenkasten, Führungsschienen und Endschiene in allen RAL- oder Eloxalfarben aus nahezu unverwüstlichem, stranggepresstem Aluminium.

Je nach Form der Rollladenanlage erfolgt der Aufzug des Panzers einseitig in der Schiene verdeckt über eine Rollenführung, mittig sichtbar oder durch stützende Mittelführungen verdeckt.

Bedienung des Rollladens mittels Elektromotor bzw. Handkurbel.

Wintergartenbeschattung

Lichtlenkprofil:

Rollladenkasten: Aluminium rollverformt und abgeschrägter Ausführung, Standardfarben aus Programm, Alu-Druckguss-Blendkappen, auf Wunsch Beschichtung nach RAL-Karte.

Führungsschienen: Spezielle stranggepreßte Hohlkammerführungsschiene, Standardfarben wie Rollladenkasten, auf Wunsch Beschichtung nach RAL-Karte.

Rollladenpanzer: Material - transparentes extrem schlagzähes Polycarbonat, hagelsicher und stabil mit "longlife" Coextrusion für herausragende UV-Strahlungs- und Witterungsbeständigkeit. Wartungsarm, verschleißfrei und betriebssicher - einfach zu reinigen.

Ihr Ansprechpartner: